



Vinterväghållning

Henrik Statin, gatuingenjör

Beställning vinterväghållning

Entreprenör Svevia

- Funktionsansvar - alla frågor kopplat till funktion går till svevia.
- Utkallning av snöröjning/halkbekämpning sker av Svevia, utifrån angivna riktlinjer.
- Bedömning sker utifrån angivna snödjup för resp vägtyp, men kan även kallas ut tidigare beroende på väderförutsättningar.
- Vid snö- eller ishalka samt vid underkylt regn ska halkbekämpningen utföras.

Riktlinjer vinterväghållning

Vägotyper	Halkbekämpning	Snöröjning
A. Högtrafikerade gator, bussgator och hållplatser	Vid halkrisk	5 cm
B. Prioriterade GCM-vägar	Vid halkrisk	3 cm
C. Övriga GCM-vägar	Vid halkrisk	5 cm
E. Övriga gator och bostadsgator	Vid halkrisk	5 cm

Snöröjning



- Snöröjning ska utföras på ett för B tillfredsställande sätt, som innebär god säkerhetsnivå för trafikanter och fotgängare. Snö får inte hindra framkomligheten eller äventyra trafiksäkerheten.
- Arbetet ska genomföras så att störningar för trafikanter, fotgängare och verksamheter minimeras. Öppning av plogvallar vid gångstråk, entréer, korsande vägar och infarter samt riktade åtgärder för rörelsehindrade.
- Lagring av snö får inte förekomma så att detta inkräktar på trafik- och personsäkerheten, t ex snöhögar i korsningar, busshållplatser, övergångställen, trappor och i tunnlar.

Halkbekämpning



- Sandning av GC-vägar och GC-tunnlar ska utföras så att samtliga trafikriktningar tillgodoses.
- Sandning ska ske i GC-vägens fulla bredd.
- Sandning av bostadsgator utförs till 80 % bredd
- Risken för halkolyckor ska minimeras och framkomligheten ska vara god även för t ex cyklister, rollatorer och barnvagnar.
- Trafiken ska kunna löpa tryggt och störningsfritt.
- Saltning utförs på huvudgator och bussgator.

Trappor och ramper

- Skottning och halkbekämpning av trappor och ramper ingår i vinterväghållning och görs för hand.
- Arbetet är slutfört när ytan är snö och isfri.
- Inga vallar får förekomma som hindrar åtkomst till trappa eller ledstång.
- Alla trappor och ramper halkbekämpas i hela sin bredd.

Busshållplatser

- Bussfickor/hållplatser ska plogas i hela sin längd.
- Plattform och väderskydd plogas helt fria från snö.
- Plogvallar får inte förekomma på plattform.
- Eventuella snöhögar får ej vara siktskymmande eller placerade i början på plattformen.